Veneta Imballaggi Srl
Via Villafontana 291 – 37050 Villafontana di Oppeano (VR)
39 045 7145181 | info@venetaimballaggi.eu

Fasciatrice a Braccio Rotante – Nimbly MB

Descrizione prodotto

Nimbly MB è una fasciatrice semiautomatica a braccio rotante per avvolgere i pallet con film estensibile: il pallet resta fermo a terra e il braccio gli gira intorno, quindi non c'è un limite di peso del carico e i pallet instabili non vengono messi in rotazione. È semplice da usare, affidabile e robusta, e dà il meglio con il film prestirato.

La versione MB monta il carrello con freno meccanico: il tiro del film si regola a mano direttamente sul carrello. L'altezza del pallet viene letta in automatico dalla fotocellula e il quadro comandi memorizza fino a 6 programmi di avvolgimento.



Caratteristiche tecniche

Caratteristica	Dettaglio
Tipo	Fasciatrice semiautomatica a braccio rotante
Carrello	MB – freno meccanico
Diametro di avvolgimento	1.710 mm
Dimensioni massime pallet (L × W × H)	1.200 × 1.200 × 2.200 mm
Altezza utile di avvolgimento	2.300 mm
Peso del carico	Nessun limite (il pallet resta a terra)
Lettura altezza pallet	Automatica con fotocellula
Programmi di avvolgimento	6 memorizzabili
Velocità di rotazione	4 ÷ 11 giri/min
Velocità salita/discesa carrello	2,0 ÷ 5,0 m/min
Tiro del film	Regolazione manuale sul carrello
Bobina massima	16 kg – Ø 260 mm, altezza 500 mm
Produttività consigliata	5 ÷ 40 pallet per turno
Alimentazione	230 V – 50 Hz – 8 A – 0,5 kW
Ingombro macchina	Larghezza 2.803 mm, altezza 3.007 mm, rotazione del braccio Ø 2.350 mm

Punti di forza

- Il pallet resta fermo: ideale per carichi instabili, leggeri o molto pesanti
- Nessuna pedana: il pallet si porta sotto il braccio con il transpallet
- Fino a 6 cicli di avvolgimento memorizzabili
- Lettura automatica dell'altezza con fotocellula
- Braccio rotante economico che usa comunque bobine da 16 kg
- Rotazione con partenza e arresto graduali, regolati da inverter
- Struttura robusta, uso semplicissimo

Applicazioni tipiche

- Pallet instabili o leggeri che non sopportano la rotazione
- Carichi pesanti oltre la portata delle fasciatrici a pedana
- Magazzini e reparti di spedizione da 5 a 40 pallet per turno
- Avvolgimento con film estensibile prestirato

Specifiche tecniche

Regolabili dal quadro comandi

- Giri di rinforzo separati alla base e in cima al pallet
- Velocità di rotazione
- Velocità separate di salita e discesa del carrello
- Ritardo di lettura della fotocellula
- Comandi manuali della macchina e display dei valori

Cicli di avvolgimento

- Ciclo salita e discesa
- Ciclo solo salita o solo discesa
- Ciclo manuale
- Funzioni attivabili: ciclo mettifoglio, ciclo a strati, avvolgimenti di rinforzo con pulsante manuale

Sicurezza

- Bordo di sicurezza sulla colonna per l'arresto di emergenza
- Pulsante a fungo di emergenza e pulsante di riarmo secondo norme CE
- Segnale acustico all'avvio del ciclo e arresto in fase a fine ciclo
- Barra di battuta per allineare il pallet

Optional

- Taglio automatico del film
- Cordonatura manuale del film
- Contrappeso per rendere la macchina spostabile
- Controllo e monitoraggio da remoto (PC, tablet, smartphone)

> *Disponibile anche in versione EB, con carrello a frizione elettromagnetica e tiro del film regolabile dal quadro comandi.*



